



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koši drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabraňují jejich poškrábání nebo poškození.


Specifikace a benefity

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Vaše křehké sklenice se perfektně zafixují pro bezpečné mytí. Držáky AEG SoftGrip pevně a přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku. Měkké hroty SoftSpikes je stabilizují, aby do sebe nenarážely.

Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou MaxiFlex

Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte přístroje a náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co během vaření použijete, tak umyjete najednou.



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Dvojitě sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostříkovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, ExtraSilent, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, plastové madlo

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	3
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	59	Čistá hmotnost (kg)	30
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:30	Vnitřní osvětlení	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Index energetické účinnosti	43.9	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, plastové madlo
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	EAN kód produktu	7333394153001
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

