



Varná deska s integrovaným odsavačem

HIHD854GF

Třída energetické účinnosti: A

Elements

Materiál varné desky: Sklokeramika

Instalace: Vestavný typ

Černá



Konstrukce a výkon

- Typ přední levé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměr přední levé zóny: 190X220
- Výkon přední levé zóny: 2300 W
- PowerBoost výkon přední levé zóny: 3500 W
- Typ přední pravé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměr přední pravé zóny: 190X220
- Výkon přední pravé zóny: 2300 W
- PowerBoost výkon přední pravé zóny: 3700 W
- Typ zadní levé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměry levé zadní zóny: 190X220
- Výkon zadní levé zóny: 2300 W
- PowerBoost výkon zadní levé zóny: 3500 W
- Typ zadní pravé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměry pravé zadní zóny: 190X220
- Výkon zadní pravé zóny: 2300 W
- PowerBoost výkon zadní pravé zóny: 3700 W
- Maximální výkon při odtahu: 449 m³/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 491 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 214 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 328 m³/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 399 m³/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 617 m³/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: 575 m³/h
- Počet motorů: 2
- PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny: Ano

Použití a flexibilita

- Počet Power BOOST funkce: 1
- Počet stupňů výkonu: 5
- Počet stupňů výkonu: 5
- Artikl recirkulačního setu: 0
- Kód uhlíkového filtru (nutné pro recirkulaci, není součástí odsavače): 0

Interakce a kontrola

- Ovládání: Elektronické ovládání
- Ovládání: Dotykové s displejem
- Časovač: Ano
- Indikátor čištění filtru: Ano

Design and interaction

- Min. šířka otvoru: 780 mm
- Maximální šířka otvoru pro zabudování: 834 mm
- Maximální výška otvoru pro zabudování: 524 mm
- Min. výška otvoru: 490 mm
- Hloubka (včetně rozestupů od stěny): 199 mm

Bezpečnost a údržba

- Bezpečnostní upozornění při plné nádržce na kondenzát: Ne
- Snadná oprava - není nutná demontáž varné desky v případě servis: Ano

Technické parametry

- Třída účinnosti filtrace tuku: A
- Třída účinnosti dynamiky tekutin: A
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: 0.48 W
- Příkon: 7.2 kW
- Napětí (V): 220-240 V
- Úroveň hluku (max.): 60 dB(A)
- Třída energetické účinnosti: A

Rozměry

- Šířka: 830 mm
- Výška: 310 mm
- Hloubka: 520 mm
- Netto hmotnost: 24.3 kg

