



Indukční deska

HI2643FBG1

Series 2

BridgeZone spojení varných zón

Instalace: Vestavný typ

Černá

Konstrukce a výkon

- Dizajn rámu: Bez rámečka
- Počet všech varných míst: 4
- PowerBoost funkce - extra výkon varné zóny: Ano
- Typ přední levé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměr přední levé zóny: 210X190
- Výkon přední levé zóny: 2100 W
- PowerBoost výkonu přední levé zóny: 3000 W
- Typ přední pravé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměr přední pravé zóny: 210X190
- Výkon přední pravé zóny: 2100 W
- PowerBoost výkonu přední pravé zóny: 3000 W
- Typ zadní levé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměry levé zadní zóny: 210X190
- Výkon zadní levé zóny: 2100 W
- PowerBoost výkon zadní levé zóny: 3000 W
- Typ zadní pravé zóny: Čtvercová zóna Real Bridge™
- Rozměry pravé zadní zóny: 210X190
- Výkon zadní pravé zóny: 2100 W
- PowerBoost výkon zadní pravé zóny: 3000 W

Použití a flexibilita

- Funkce Bridge : BridgeZone spojení varných zón
- Functions-induction hob: Bridge Induction
- Automatická detekce polohy hrnce: AutoDetect detekce polohy hrnce

Interakce a kontrola

- Ovládací panel: Dotykové ovládání

Design a integrace

- Hrany: Zbroušená hrana
- Min. šířka otvoru: 560 mm
- Maximální šířka otvoru pro zabudování: 562 mm
- Min. výška otvoru: 70 mm
- Hloubka (včetně rozestupů od stěny): 490 mm
- Způsob instalace : Top & flush built-in installation

Bezpečnost a údržba

- Ukazatel zbytkového tepla: Ano

Technické parametry

- Napětí (V): 220-240 V
- Frekvence: 50-60 Hz
- Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie: 1 min
- Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu: 0.5 W

Rozměry

- Výška: 54 mm
- Šířka: 600 mm
- Hloubka: 520 mm
- Netto hmotnost: 8.8 kg

Logistika

- Výška balení: 200 mm
- Šířka balení: 670 mm
- Hloubka balení: 640 mm
- Brutto hmotnost: 11.3 kg
- Art.nb.: 744746
- EAN kód: 3838782883088

