



Efektivní a účinná myčka se snadným plněním

Myčka řady AEG 5000 myje nádobí účinně a suší ho čerstvým vzduchem. Je prostorná, umožňuje snadnou volbu programů podle času a má výškově nastavitelný horní koš.

Specifikace a benefity

Dosuší čerstvým vzduchem

AirDry dokončuje sušení přirozeným prouděním vzduchu. Dvířka se ke konci programu automaticky otevřou a nechají do myčky proudit vzduch o pokojové teplotě. Až 3× lepší sušení oproti řešení s uzavřenými dvířky.



Už žádné váhání, který program použít. Jednoduše zvolte čas

S displejem TimeSelect nemusíte řešit volbu programu. Jednoduše se rozhodnete, jak rychle potřebujete mít nádobí umyté, a nechte myčku, ať to zařídí.



Prostor, kde ho potřebujete: horní koš s nastavitelnou výškou

Vytvořte si snadno víc místa díky hornímu koši s nastavitelnou výškou. Stačí povytáhnout madlo na obou stranách horního koše a umístit ho výš nebo níž.



Čisté nádobí za 30 minut

Když potřebujete umýt nádobí rychle, QuickProgram má hotovo za 30 minut. Efektivně a pohodlně.



Zajistěte si optimální účinnost myčky pomocí programu údržby MachineCare

Zachovejte si nejvyšší účinnost pomocí programu MachineCare. Speciálně navržený program spolu s příslušným čisticím prostředkem odstraňuje vodní kámen a mastné usazeniny, takže se můžete spolehnout na optimální výsledky mytí.



- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, ExtraPower, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštídlo, sůl
- Horní košík má skládací policičky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines

Technická specifikace

| | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| Typ konstrukce | Vestavná | Počet programů | 8 |
| Instalace | Vestavná, viditelný ovládací panel | Počet teplot | 3 |
| Třída energetické účinnosti | D | Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B | Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44 | Systém sušení | AirDry |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 84 | Typ motoru | Inverter BLDC |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 13 | Čistá hmotnost (kg) | 37 |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 | Vodní senzor | Ano |
| Trvání programu (h:min) | 4:00 | Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 | Vlastnosti dolního koše | Low round rack frame, 2 rear foldable tines |
| Index energetické účinnosti | 49.9 | Vlastnosti horního koše | skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG |
| Rozměry (mm) | 818x596x570 | Kolečka a nožičky | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x550 | EAN kód produktu | 7333394154435 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1,5 | Účinnost mytí | 1.121 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | Účinnost sušení | 1.061 |
| Programy | 120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání | | |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | | |
| Příkon (W) | 1950 | | |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | | |
| Požad. jistění (A) | 10 | | |
| Frekvence (Hz) | 50 | | |

PSGBDW200DE00006

