

Účinné mytí, snadné plnění

Řada 600 má díky multisměrovému ostříkovacímu rameni extra široké pokrytí mytí. Prostorné koše a sklopné řady usnadňují plnění myčky. Snadná volba programu na základě času.

Specifikace a benefity

Snadná volba programu na základě času



S funkcí TimeSet nemusíte řešit, který program použít. Stačí vědět, kdy chcete mít nádobí připravené, nastavit požadovanou délku programu a zapnout mytí.

Dvojitě rotující ostříkovací rameno čistí ze všech směrů



Ostříkovací rameno 360Clean důkladně myje nádobí účinným dvojitě rotujícím ostříkem. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.

Všestranná zásuvka s držákem na nože se hodí na přibory a kuchyňské náčiní




Zásuvka FlexiMax s držákem na nože je navržena tak, aby se do ní vešlo nádobí a kuchyňské náčiní nejrůznějších tvarů a velikostí. Díky přizpůsobitelným přepážkám a hloubce se do zásuvky dají snadno uložit i velké nebo nepravidelně tvarované předměty.

Protiskluzové gumové hroty na bezpečné mytí skla



Protiskluzové gumové hroty SoftSpikes® jemně drží jednotlivé sklenice na místě a snižují riziko prasknutí nebo poškrábání při nárazech.

Účinné čištění a hygienická péče



Program ExtraHygiene odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Ve fázi čištění po dobu minimálně 10 minut zahřívá myčku až na 69 °C, aby se mikroorganismy odstranily. Tím se nádobí dezinfikuje pro bezchybné výsledky s hygienickou péčí.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, MachineClean, PowerBoost, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

* Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x570	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7333394146218
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Třída energetické účinnosti	B
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.5
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	3	Index energetické účinnosti	37.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	38.37		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

PSGBDW200DE00006

