


Účinné mytí a flexibilní, snadno plnitelné koše

Myčky řady 700 jsou efektivní a snadno se plní. Vaše nádobí bude nablýskané už s pouhými 8,4 litry vody a budete se divit, jak snadno se vejde do velkokapacitních flexibilních košů se sklopnými oddíly.

Specifikace a benefity

Účinná a efektivní mytí s použitím vody pouze tam, kde je to nutné

WaterSmart je systém ostříkovacích ramen, která pracují samostatně a směřují vodu tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí s minimální spotřebou vody – při použití programu Eco pouhých 8,4 litru.


Prostorné koše, které se snadno plní, a dvoudílný koš na příbory

Nově navržené koše FlexiMax s hladkým pojezdem mají dvě sklápěcí řady, aby se do nich vešlo velké nebo atypické nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty zabraňují nárazům skleněného nádobí a křehkých předmětů. Koš na příbory se dá rozdělit podle volného prostoru.


Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.


K dosušení používá čerstvý vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.


Nastavitelným košem si snadno vytvoříte víc místa, když ho potřebujete

Systém QuickLift snadno vytvoří víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše a mírným tahem nahoru zvednout nebo dát dolů jednu nebo obě strany. I plný koš se pohybuje hladce.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
- Dolní košík má Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
Rozměry (mm)	815x596x550	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	EAN kód produktu	7333394148991
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	53
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:30
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Počet teplot	3	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	31.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	36		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

