



Dokonalé mytí a šetrné nakládání s vodou. Multifunkční koše

Řada 9000: Multifunkční koše s hladkým pojezdem a zásuvka na příbory. Držáky pro upevnění sklenic a táčů. Účinné mytí odstraňuje připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity

Vícefunkční koše. Více možností plnění

Koše EasyFlex Pro mají hladký pojezd a všechny jejich části se dají sklopit, aby se maximalizovala flexibilita. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Do zásuvky na příbory se vejdu metličky, naběračky i malé šálky.



SuperSilent: Naprosto tichá myčka 37 dB

Myčka SuperSilent je díky optimalizovanému softwaru a vyladěné hydraulice nejtichší na trhu. Pracuje s hladinou hluku 37 dB, takže si při mytí nádobí ani nemusíte všimnout, že je zapnutá.



Dokonalá integrace s funkcí Push2Open

Myčka s dvířky Push2Open bez viditelného madla hladce splývá se skříňkami v kuchyni. Snadno ji otevřete jemným zatlačením na horní střední část dvířek.




FlexHolder 4v1 na sklenice na stopce, vysoké sklenice i plechy do trouby.

Držák FlexHolder 4v1 ve spodním koši má protiskluzové gumové úchyty, které pevně drží sklenice na víno a šampaňské nebo jiné vysoké sklenice pro důkladné mytí bez rizika rozbití při nárážech. Hodí se i na plechy do trouby, které drží ve správném úhlu pro odstranění připečených



SatelliteClean® Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla

Dvojitě rotační ostříkovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut bez použití vody navíc.




- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, Nerezové držadlo, Tall flat rack frame

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Počet teplot	4
Třída energetické účinnosti	A	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	37	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	39
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	5:10	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	28.7	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Rozměry (mm)	815x596x560	Vlastnosti dolního koše	4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, Nerezové držadlo, Tall flat rack frame
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací policičky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6		
Délka napouštěcí hadice (cm)	180		
Programy	120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

250527ANHZ



250527FIOL

