


**Účinné mytí, maximální úspornost a všestranné koše**

Zdaleka nejjednodušší mytí nádobí. Do univerzálních košů řady 900 se vejdou i polévkové mísy, karafy a sklenice na víno, zatímco v nastavitelném příborníku je dost místa i na malé šálky. Výkonné mytí odstraňuje zaschlé a připečené zbytky jídla s minimální spotřebou vody.

**Specifikace a benefity**
**Multifunkční koše FlexiMax Pro s více možnostmi plnění**

Možnost sklopit všechny řady maximalizuje flexibilitu, zatímco protiskluzové gumové úchyty a hroty v obou koších FlexiMax Pro udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Do zásuvky na příbory s upravitelnou konfigurací se vejdou metličky, naběračky i malé


**Dvířka Push2Open s otevíráním bez madla. Plná vestavba**

Pro dvířka Push2Open není potřeba madlo. Dvířka se otevírají jemným zatlačením na jejich horní část.


**Flexibilní držák na plechy do trouby, vysoké sklenice a sklenice na stopce**

Držák FlexHolder drží a odděluje sklenice na víno a šampaňské nebo vysoké sklenky, aby se daly bezpečně a účinně mýt ve spodním koši. Plechy do trouby drží ve správném úhlu pro odstranění připečených zbytků jídel. V případě potřeby se dá vyjmout.


**Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů**

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.\* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.



\* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.

**Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy**

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
- Dolní košík má 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
- Indikátor zbytkového času

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
Rozměry (mm)	815x596x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7333394148526
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Třída energetické účinnosti	B
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Napájecí napětí (V)	200-240	Trvání programu (h:min)	3:30
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50-60	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	37		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Paprsek na podlaze	LightOnFloor		

