


Maximální všestrannost využití prostoru pro účinné mytí nádobí

Myčka 900 MaxiSpace je uvnitř o 5 cm vyšší a přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku. V prostorných, všestranných koších je dost místa pro karafy, sklenice na stopce i polévkové mísy. V příborníku lze mýt i malé šálky. Myčka s minimální spotřebou vody účinně odstraní i odolné zbytky jídla.

Specifikace a benefity
Plně naložený spodní koš se na zesílených závěsech dá zvednout o 25 cm.

Zvedací mechanismus: ComfortLift® umožňuje zvednout spodní koš do výšky horního koše pro rychlejší, jednodušší plnění a vykládání nádobí. Zesílený mechanismus pantů prošel testy na zvedání zcela naplněného spodního koše do výšky horního koše.


Dvířka Push2Open s otevíráním bez madla. Plná vestavba

Pro dvířka Push2Open není potřeba madlo. Dvířka se otevírají jemným zatlačením na jejich horní část.


Víc místa uvnitř, přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku

Do našich modelů MaxiSpace, které jsou uvnitř o 5 cm vyšší, se lépe vejdou velké kusy nádobí. Tyto modely mají nižší nožičky a vejdou se pod standardní kuchyňskou linku o výšce 90 cm. Nádobí se dokonale umyje se spotřebou pouhých 8,4 l vody – stejně jako u standardních modelů.


Multifunkční koše FlexiMax Pro s více možnostmi plnění

Možnost sklopit všechny řady maximalizuje flexibilitu, zatímco protiskluzové gumové úchyty a hroty v obou koších FlexiMax Pro udržují nádobí a sklenice na místě a zabráňují jejich narážením. Do zásuvky na příbory s upravitelnou konfigurací se vejdou metličky, naběračky i malé


Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, GlassCare, PowerBoost, indikátor pro leštadlo, sůl, TimeOnFloor
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
- Indikátor zbytkového času

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
Rozměry (mm)	865x596x560	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	870-950x600x560	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	EAN kód produktu	7333394158471
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	5:10
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Počet teplot	3	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	28.7
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	43		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

