


Výkonné a účinné mytí, prostorné a flexibilní koše

Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Minimální spotřeba vody – pouhých 8,4 litru. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky navíc na ochranu sklenic.

Specifikace a benefity

Plně naložený spodní koš se na zesílených závěsech dá zvednout o 25 cm.

Zvedací mechanismus: ComfortLift® umožňuje zvednout spodní koš do výšky horního koše pro rychlejší, jednodušší plnění a vykládání nádobí. Zesílený mechanismus pantů prošel testy na zvedání zcela naplněného spodního koše do výšky horního koše.


Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.


Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice

Koš FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory má hlubší prostřední sekci na kuchyňské náčiní.


Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.


1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na křehkém nádobí v horním koši působí méně.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOclean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
Rozměry (mm)	815x596x560	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse	EAN kód produktu	7333394148687
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	5:10
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Počet teplot	3	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	28.7
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	42		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		

