



Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky ostřikovacímu rameni SatelliteClean®, které dosahuje až třikrát lepších výsledků, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto se i objemnější nádobí výborně umyje.

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlahu pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7333394138497
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	C
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	59
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:30
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet teplot	3	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	43.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	30		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajcí čas, servisní kód		

