




Vysoká účinnost mytí. Prostorné, všestranné koše

Řada 8000 poskytuje účinné mytí, které odstraňuje připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Všestranné koše s hladkým pojezdem, sklopnými sekcemi a jedinečnými držáky na sklenice. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity



SatelliteClean® Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla

Dvojitě rotační ostřikovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut bez použití vody navíc.



Koše EasyFlex Plus nabízejí všestrannost a bezpečnou péči o sklenice

Upravené koše EasyFlex Plus se hladce pohybují a mají tři sklopné řady, aby se do nich vešlo i neskladné nádobí. Gumové úchyty a protiskluzové hroty udržují nádobí na místě a zabráňují kolizím. Do zásuvky na příbory se vejdou i metličky a naběračky.



ZoneClean: Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí sklenic

Aktivací funkce ZoneClean maximalizujete tlak vody v ostřikovacím rameni. Zajistíte tak účinné mytí hrnců a pánví ve spodním koši a zároveň zachováte jemný tlak na křehké sklenice v horním koši. Dvě mycí zóny, žádná voda ani energie navíc.



Šetřete vodu při každém mytí. Účinně. Efektivně

AquaSave, náš upravený systém řízení spotřeby vody, aktivuje postřikovací ramena individuálně a rozvádí vodu pouze do těch ramen, kde je potřeba. Tím se spotřeba vody snižuje až na 8,4 l. Bez kompromisů v účinnosti mytí.



Ovládejte čas a účinnost. Na displeji nebo v apce

Displej a aplikace SmartSelect Connect zobrazují délku a energetickou účinnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštadlo, sůl, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, plastové madlo, Tall flat rack frame

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Počet teplot	4
Třída energetické účinnosti	A	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	40	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	37
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:30	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	31.9	Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Rozměry (mm)	815x596x550	Vlastnosti dolního koše	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, plastové madlo, Tall flat rack frame
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550		2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6		
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Vlastnosti horního koše	
Programy	120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1550-2200	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Napájecí napětí (V)	200-240	EAN kód produktu	7333394147208
Požad. jištění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

