


Výkonné a účinné mytí, prostorné a flexibilní koše

Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Minimální spotřeba vody – pouhých 8,4 litru. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky navíc na ochranu sklenic.

Specifikace a benefity
Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů


Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní.

Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice


Koše FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nejrůznější sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory se dá rozdělit, aby se uvolnil dostupný prostor.

1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.


Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koší působí silnější tlak vody, zatímco na skleněné nádobí v horním koší působí jemnější tlak.

Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba


Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí s minimální spotřebou vody – při použití programu Eco pouhých 8,4 litru.

Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolíte čas a sledujete změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštadlo, sůl
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm)	815x596x560
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jističení (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60
Počet programů	8
Počet teplot	3
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	37
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Paprsek na podlaze	LightOnFloor

Vlastnosti dolního koše	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
EAN kód produktu	7333394149028
Produktové číslo pro partnery	All Open
Třída energetické účinnosti	B
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Trvání programu (h:min)	4:30
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	37.9

