



Účinné, výkonné mytí a snadné plnění

Řada 6000 díky tvarovanému ostříkovačím rameni poskytuje efektivní pokrytí vodou. Ovládací panel nabízí pohodlnou možnost výběru programu na základě času. Koše jsou prostorné a ten vrchní výškově nastavitelný.

Specifikace a benefity

Už žádné váhání, který program použít. Jednoduše zvolte čas

S displejem TimeSelect nemusíte řešit volbu programu. Jednoduše se rozhodněte, jak rychle potřebujete mít nádobí umyté, a nechte myčku, ať to zařídí.



Důkladné mytí nádobí. Bez větší spotřeby vody

Ostříkovač rameno SatelliteClean® důkladně myje nádobí účinným pokrytím mytí. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



Ochrana křehkých sklenic

Měkké hroty SoftSpikes® podírají a chrání křehké sklenice. Tyto protiskluzové gumové hroty stabilizují sklenice a hrnky a snižují tak riziko poškrábání a prasknutí. Hroty také lze přemístit tam, kde jsou potřeba.



Zářivé výsledky mytí spolu s hygienickou péčí

ExtraHygiene odstraní víc než 99,9999 % bakterií a virů*. V závěrečné fázi oplachování zahřeje vodu na 69 °C a udrží vysokou teplotu po dobu nejméně 10 minut, aby se nádobí vydezinfikovalo. Zářivé výsledky ve spojení s hygienickou péčí.



* Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swisstat Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).

Dosuší proudícím vzduchem

AirDry dokončuje sušení přirozeným prouděním vzduchu. Dvířka se ke konci programu automaticky otevřou a nechají do myčky proudit vzduch o pokojové teplotě. Až 3× lepší sušení oproti řešení s uzavřenými dvířky.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, ExtraPower, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštídlo, sůl
- Horní košík má 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Počet teplot	3
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	74	Čistá hmotnost (kg)	41
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti horního koše	2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
Index energetické účinnosti	43.9	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Rozměry (mm)	850x598x622	EAN kód produktu	7333394155739
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		

