




Účinné mytí, snadné plnění


Řada 600 má díky multisměrovému ostřikovacímu rameni extra široké pokrytí mytí. Prostorné koše a sklopné řady usnadňují plnění myčky. Snadná volba programu na základě času.

Specifikace a benefity

Snadná volba programu na základě času



S funkcí TimeSet nemusíte řešit, který program použít. Stačí vědět, kdy chcete mít nádobí připravené, nastavit požadovanou délku programu a zapnout mytí.



Dvojitě rotující ostřikovací rameno čistí ze všech směrů

Ostřikovací rameno 360Clean důkladně myje nádobí účinným dvojitě rotujícím ostřikem. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.

Účinné čištění a hygienická péče

Program ExtraHygiene odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.* Ve fázi čištění po dobu minimálně 10 minut zahřívá myčku až na 69 °C, aby se mikroorganismy odstranily. Tím se nádobí dezinfikuje pro bezchybné výsledky s hygienickou péčí.



K dosušení používá přirozený proudící vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá proudící vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dvířky. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.

Horní koš s nastavitelnou výškou umožňuje udělat si prostor, kde ho potřebujete

Snadno si udělejte víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše QuickLift a mírným tahem nahoru ho zvednout nebo dát dolů. I plně naložený koš se pohybuje hladce.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, PowerBoost, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

* Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7333394156224
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Třída energetické účinnosti	D
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistiění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	3	Index energetické účinnosti	49.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	37		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

