



Účinné mytí, snadné plnění


Řada 600 má díky multisměrovému ostřikovacímu rameni extra široké pokrytí mytí. Prostorné koše a sklopné řady usnadňují plnění myčky. Snadná volba programu na základě času.

Specifikace a benefity

Snadná volba programu na základě času



S funkcí TimeSet nemusíte řešit, který program použít. Stačí vědět, kdy chcete mít nádobí připravené, nastavit požadovanou délku programu a zapnout mytí.



Dvojitě rotující ostřikovací rameno čistí ze všech směrů

Ostřikovací rameno 360Clean důkladně myje nádobí účinným dvojitě rotujícím ostřikem. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.

Všestranná zásuvka s držákem na nože se hodí na přístroje a kuchyňské náčiní

Zásuvka FlexiMax s držákem na nože je navržena tak, aby se do ní vešlo nádobí a kuchyňské náčiní nejrůznějších tvarů a velikostí. Díky přizpůsobitelným přepážkám a hloubce se do zásuvky dají snadno uložit i velké nebo nepravidelně tvarované předměty.



Účinné čištění a hygienická péče

Program ExtraHygiene odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.* Ve fázi čištění po dobu minimálně 10 minut zahřívá myčku až na 69 °C, aby se mikroorganismy odstranily. Tím se nádobí dezinfikuje pro bezchybné výsledky s hygienickou péčí.



* Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).

K dosušení používá proudící vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá proudící vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, PowerBoost, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Rozměry (mm)	850x598x622	EAN kód produktu	7333394156354
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Třída energetické účinnosti	D
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jističení (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	3	Index energetické účinnosti	49.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	42		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle		

