Electrolux

Vestavná myčka nádobí série 700 GlassCare

EEG63500L



Křehké sklenice v dobrých rukách
Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity



Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozličných rozměrů a tvarů. Je hlubší a dělicí příčky lze snadno posunout tak, abyste do ní mohli pohodlně naskládat veškeré použité náčiní.



QuickSelect: Stačí nastavit požadovanou dobu mytí
Posuvníkem QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu programu. Intuitivní zelené pruhy zobrazují spotřebu energie a vody na program.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®
Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu
Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 sklopné hroty, Plastové držátko

Electrolux

Vestavná myčka nádobí série 700 GlassCare

EEG63500L

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm)	818x446x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jištění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60
Počet programů	8
Počet teplot	3
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	31
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Vnitřní osvětlení	Ano
Signalizace na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Vlastnosti dolního koše	2 sklopné hroty, Plastové držátko
Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
EAN kód produktu	7333394173344
Produktové číslo pro partnery	ER Open
Třída energetické účinnosti	B
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	51
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Trvání programu (h:min)	4:30
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	37.9