# Vestavná myčka nádobí Favorit 6000 SmartSelect

## GI6200A2SN



**Účinné mytí a snadné plnění**
Řada 6000 díky tvarovanému ostřikovacímu rameni poskytuje efektivní pokrytí vodou. Ovládací panel nabízí pohodlnou možnost výběru programu na základě času. Koše jsou prostorné a ten vrchní výškově nastavitelný.

## Specifikace a benefity



**Ovládejte čas a spotřebu energie. Na displeji nebo v apce**
Displej a aplikace SmartSelect Connect zobrazují délku a energetickou náročnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě programu a údržbě.




**Důkladné mytí nádobí. Bez větší spotřeby vody**
Ostřikovací rameno SatelliteClean® důkladně myje nádobí účinným pokrytím mytí. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



**Všestranný prostor na pohodlné mytí příborů a kuchyňského náčiní**
Zásuvka EasyFlex je navržená tak, aby se do ní vešly příbory, kuchyňské nože a náčiní různých velikostí, a to i velké nebo nezvykle tvarované.



**Ochrana křehkých sklenic**
Měkké hroty SoftSpikes® podpírají a chrání křehké sklenice. Tyto protiskluzové gumové hroty stabilizují sklenice a hrnky a snižují tak riziko poškrábání a prasknutí. Hroty také lze přemístit tam, kde jsou potřeba.



**V průběhu mytí svítí na podlahu bílé světlo**
Jednoduchá a praktická funkce: LightOnFloor v průběhu mytí promítá na podlahu bílé světlo. Po dokončení mytí světlo zhasne a nádobí můžete vyložit.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, ExtraPower, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 řady pevných hrotů, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má Nízký rám koše, 4 zadní sklopné trny, plastové madlo

# Vestavná myčka nádobí Favorit 6000 SmartSelect

## GI6200A2SN

### Technická specifikace

| | |
|---|---|
| Typ konstrukce | Vestavná |
| Instalace | Vestavná, plně integrovaná |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem | B |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 54 |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 14 |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.5 |
| Trvání programu (h:min) | 5:50 |
| Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Index energetické účinnosti | 31.9 |
| Rozměry (mm) | 818x596x550 |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x550 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1,5 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 |
| Programy | 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 |
| Příkon (W) | 1950 |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 |
| Požad. jištění (A) | 10 |
| Frekvence (Hz) | 50 |

| | |
|---|---|
| Počet programů | 8 |
| Počet teplot | 3 |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control |
| Systém sušení | AirDry |
| Typ motoru | Inverter BLDC |
| Čistá hmotnost (kg) | 35 |
| Vodní senzor | Ano |
| Displej zobrazuje | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| Signalizace na podlaze | LightOnFloor |
| Vlastnosti dolního koše | Nízký rám koše, 4 zadní sklopné trny, plastové madlo |
| Vlastnosti horního koše | 2 řady pevných hrotů, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG |
| Kolečka a nožičky | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm) |
| EAN kód produktu | 7333394182490 |
| Účinnost mytí | 1.121 |
| Účinnost sušení | 1.061 |

