Electrolux

Vestavná myčka nádobí série 800

KI82X221SX



Účinné mytí, prostorné a flexibilní koše
Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky na ochranu sklenic. Program Eco spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity



Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostřikuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní.



Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice
Koše FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory má hlubší prostřední sekci na kuchyňské náčiní.



1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody,



Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba
Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí se spotřebou vody pouhých 8,4 litru při použití programu Eco.



K dosušení používá čerstvý vzduch
AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevřou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.

- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame,2 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Electrolux

Vestavná myčka nádobí série 800

KI82X221SX

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel
Rozměry (mm)	815x596x580
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x580
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jištění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60
Počet programů	9
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	38
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Vnitřní osvětlení	Ano
Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame,2 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,plastic handle
Vlastnosti horního koše	2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
EAN kód produktu	7333394184753
Produktové číslo pro partnery	KR Open
Třída energetické účinnosti	A
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Trvání programu (h:min)	5:10
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Pohotovostní režim (W)	0.5