



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

#### Specifikace a benefity

##### Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo

S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 15
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic handle

##### Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



##### Rychlé nastavení programu s ovládním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.



##### SatelliteClean®. Čistší nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

##### Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Postranní držáky košíku
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7332543761500
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Příkon (W)	1950	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Frekvence (Hz)	50	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet programů	8	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	4	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	49.9
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	38.39		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		

