



#### **Chytré, inspirativní osvětlení odsavače par**

Naše osvětlení odsavače par 300 LEDlights potřebuje mnohem méně energie než jiné typy osvětlení a nabízí značně delší životnost. Toto osvětlení je účinné a praktické a zajišťuje výjimečnou viditelnost pro všechny vaše požadavky při vaření.

### **Specifikace a benefity**

#### **Dlouhá životnost a skvělé osvětlení – s LEDlights budete mít při vaření jasno**

Užijte si při vaření špičkové osvětlení. Naše osvětlení LEDlights spotřebovává mnohem méně energie než jiné typy osvětlení a zajišťuje v kuchyni vynikající světelné podmínky. Budete díky němu vařit rychleji a s větší jistotou.



- Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3, Micro switch
- Hlučnost: min./max.: 49 / 61 dB(A)
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Osvětlení: LED žárovka, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníková kazeta, 1
- Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

#### **Spolehlivě redukuje kuchyňské výpary**

S naším účinným odsavačem par vytvoříte čistší prostředí, ve kterém můžete vařit, jíst i odpočívat. Spolehlivý motor odsavače účinně redukuje kuchyňské výpary, takže si čas strávený v kuchyni užijete víc, než kdy dříve.



#### **Standardní tukový filtr pro čistou kuchyni**

Díky našemu spolehlivému tukovému filtru si můžete vždy užít čistého místa pro vaření. Když je zapotřebí nový filtr, lze jej snadno umýt nebo vyměnit. Vaše kuchyně bude déle čistší.



#### **Mechanické ovladače – jednoduché nastavení odsavače par**

Prostřednictvím našich mechanických ovladačů jsou funkce vašeho odsavače par snadno dostupné. Pro rychlou a flexibilní přípravu jídla si můžete upravit nastavení osvětlení nebo rychlost ventilátoru.

**Technická specifikace**

Instalace	Výsuvný	Produktové číslo filtru	902979880
Barva	Stříbrná	Hmotnost (kg)	6.8
Rozměry VxŠxH (mm)	179x598x284	EAN kód produktu	7332543611645
Třída energetické účinnosti	D	Produktové číslo pro partnery	All Open
Ovládání	3 stupňový přepínač		
Osvětlení	LED žárovka		
Stupně výkonu	3, Micro switch		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	42		
Délka přívodního kabelu (m)	1.3		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Frekvence (Hz)	50		
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h)	160		
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h)	280		
Hlučnost při minimálním výkonu (db (A))	49		
Hlučnost při maximálním výkonu (db (A))	61		
Počet světel	2		
Filtry	1		
Typ filtru	Hliníková kazeta		

